

## T2265+

**2 JAHRE  
VOR-ORT  
GARANTIE**



*Tally*

Der T2265+ ist ein Multifunktionsprofi und HighEnd-Vertreter moderner 24-Nadeldrucker. Mit Geschwindigkeiten von 900 Zeichen pro Sekunde, einem Druckdurchsatz von bis zu 610 Seiten pro Stunde (ECMA 132) und einem empfohlenem Druckvolumen bis zu 40.000 Seiten überzeugt der Drucker in allen Leistungsbereichen.

### Highlights auf einen Blick:

- **Multifunktionaler Hochleistungs-Nadeldrucker** für maximalen Druckdurchsatz
- Druckvolumen bis zu 40.000 Seiten pro Monat
- Druckgeschwindigkeit bis zu 900 Zeichen pro Sekunde

Zahlreiche Automatikfunktionen und Varianten der Papierverarbeitung sowie Schnittstellen und Emulationen sichern eine optimale Integration in das jeweilige Anwendungsumfeld zu.

Der T2265+ ist ein Hochgeschwindigkeits-Matrixdrucker, der über eine On-Board-Ethernetschnittstelle verfügt. Er passt optimal in Microsoft Windows Umgebungen und in andere Host-basierte Umgebungen.

Konfigurationen:

- **T2265+** Standardmodell
- **T2265+ IGP** mit IGP/PJL Unterstützung



**CORTADO**

Cloud Printing **Ready**

## T2265+

<b>Druckgeschwindigkeit</b>	900 cps (Fastest Draft), 700 cps (Draft), 200 cps (NLQ) bei 10 cpi
<b>Auflösung</b>	Bis zu 360 x 360 dpi
<b>Durchsatz</b> (ECMA 132)	610 Seiten pro Stunde
<b>Zeichendichte</b>	10, 12, 15, 17.1, 20 cpi
<b>Zeilendichte</b>	2, 3, 4, 6, 8, 12 lpi
<b>Druckkopf Lebensdauer</b>	500 Millionen Zeichen
<b>Speicher</b>	128 kB
<b>Schnittstellen Standard</b>	Parallel (Bi-directional) und Ethernet 10/100BaseT
<b>Schnittstellen Optional</b>	Seriell RS- 232, Ethernet Multiprotokoll, Ethernet mit SCS oder IPDS; Coax mit SCS oder IPDS, Twinax mit SCS oder IPDS
<b>Druckersprache Standard</b>	IBM ProPrinter XL24, Epson LQ (ESC P/2), MTPL + Barcode + LCP <b>IGP Version:</b> IGP/PGL, Code V, MT660, Printronix P6000, HP2564C, Genicom ANSI
<b>Druckersprache Optional<sup>1</sup></b>	ECMA 9014, MT460D, MT50
<b>Schriftarten</b>	HS Draft, Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, OCR-A/B, 23 Barcodes und Plakatschrift
<b>Verbrauchsmaterial</b>	Farbband: 20 Millionen Zeichen
<b>Papierzufuhr Standard</b>	Schubtraktor und Friktion, Endlospapierzufuhr mit gradlinigem Papierverlauf, Einzelblattzufuhr manuell von vorne, Abreißfunktion, Parkposition
<b>Papierzufuhr Optional</b>	Zusätzlicher Schubtraktor vorne, Einzelblattzufuhr autom. durch Sheetfeder hinten (2x 190 Blatt) und vorne (100 Blatt), Papierschnideeinrichtung, Druckerunterschrank
<b>Anzahl Kopien</b>	Schubtraktor von vorne: 1 Original + 5 Kopien; Einzelblattzuführung: 1 Original + 5 Kopien
<b>Papierarten</b>	Endlospapier, Einzelblatt, Formularesätze
<b>Papiergewicht</b>	60-120 g/m <sup>2</sup>
<b>Papierformat</b>	Breite: 76 bis 420 mm; Länge: 76 bis 559 mm
<b>Gewicht</b>	19 kg
<b>Abmessung</b>	624 x 432 x 280 mm (B x T x H)
<b>Geräuschpegel</b>	55 dB(A)
<b>Eingangsspannung</b>	230 V - 50/60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	65 Watt im Druck
<b>Temperatur</b>	+10° bis +35° C; 20% bis 80% rel. Luftfeuchtigkeit
<b>Druckvolumen</b>	40.000 Seiten pro Monat
<b>MTBF</b>	20.000 Stunden
<b>Drucker Treiber</b>	Windows 2000/XP/Vista/7/8; Windows Server 2003/2008
<b>Anmerkung</b>	<sup>1</sup> es kann nur eine Druckersprache geladen werden

### DASCOM Europe GmbH

Heuweg 3  
D-89079 Ulm  
Tel: +49 731 2075 0 – Fax: +49 731 2075 563  
info.de@dascom.com – www.dascom.com

NADEL MATRIX DRUCKER 

MOBILE DRUCKER 

FLACHBETT DRUCKER 

THERMO DRUCKER 