

T2280+

**2 JAHRE
VOR-ORT
GARANTIE**



Tally

Der T2280 ist der Multifunktionsprofi und HighEnd-Vertreter moderner 24-Nadeldrucker. Mit Geschwindigkeiten bis zu 1.000 Zeichen pro Sekunde, einem Druckdurchsatz von bis zu 680 Seiten pro Stunde (ECMA 132) und einem empfohlenem Druckvolumen bis zu 50.000 Seiten überzeugt dieser Drucker in allen Leistungsbereichen.

Highlights auf einen Blick:

- **Multifunktionaler Hochleistungs-Nadeldrucker** für maximalen Druckdurchsatz
- Druckvolumen bis zu 50.000 Seiten pro Monat
- Druckgeschwindigkeit bis zu 1.000 Zeichen pro Sekunde
- **Flexibler Papierinput** über Einzelblattzufuhren und Endlostraktoren
- **Optionale Schneideeinrichtung** für Endlospapier
- **Vielfalt** bei Schnittstellen, Emulationen und Treibern
- **Robuste Konstruktion** für zuverlässigen und geräuscharmen Betrieb

Zahlreiche Automatikfunktionen und Varianten der Papierverarbeitung sowie Schnittstellen und Emulationen sichern eine optimale Integration in das jeweilige Anwendungsumfeld zu.

Mit einer Grafikauflösung von 360 x 360 dpi wird zudem eine maximale Qualität und Geschwindigkeit erzielt, selbst bei Korrespondenzqualität leistet der Drucker noch bis zu 185 Zeichen pro Sekunde.

Konfigurationen:

- **T2280+** Standardmodell
- **T2280+ IGP** mit IGP/PJL Unterstützung
- **T2280+ 2T** mit Doppeltraktor



CORTADO

Cloud Printing **Ready**

T2280+

Druckgeschwindigkeit	1.000 cps (Fastest Draft), 800 cps (Draft), 222 cps (NLQ) bei 10 cpi
Auflösung	Bis zu 360 x 360 dpi
Durchsatz (ECMA 132)	680 Seiten pro Stunde
Zeichendichte	10, 12, 15, 17.1, 20 cpi
Zeilendichte	2, 3, 4, 6, 8, 12 lpi
Druckkopf Lebensdauer	500 Millionen Zeichen
Speicher	128 kB
Schnittstellen Standard	Parallel (Bi-directional) und Ethernet 10/100BaseT
Schnittstellen Optional	Seriell RS- 232, Ethernet Multiprotokoll, Ethernet mit SCS oder IPDS; Coax mit SCS oder IPDS, Twinax mit SCS oder IPDS
Druckersprache Standard	IBM ProPrinter XL24, Epson LQ (ESC P/2), MTPL + Barcode + LCP IGP Version: IGP/PGL, Code V, MT660, Printronix P6000, HP2564C, Genicom ANSI
Druckersprache Optional¹	ECMA 9014, MT460D, MT50
Schriftarten	HS Draft, Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, OCR-A/B, 23 Barcodes und Plakatschrift
Verbrauchsmaterial	Farbband: 20 Millionen Zeichen
Papierzufuhr Standard	Schubtraktor und Friktion, Endlospapierzufuhr mit gradlinigem Papierverlauf, Einzelblattzufuhr manuell von vorne, Abreißfunktion, Parkposition
Papierzufuhr Optional	Zusätzlicher Schubtraktor vorne, Zusätzlicher Schubtraktor hinten (nur T2280-2T), Einzelblattzufuhr autom. durch Sheetfeder hinten (2x 190 Blatt) und vorne (100 Blatt), Papierschnideeinrichtung, Druckerunterschrank
Anzahl Kopien	Schubtraktor von vorne: 1 Original + 5 Kopien; Schubtraktor von hinten: 1 Original + 3 Kopien; Einzelblattzuführung: 1 Original + 5 Kopien
Papierarten	Endlospapier, Einzelblatt, Formularsätze
Papiergewicht	60-120 g/m ²
Papierformat	Breite: 76 bis 420 mm; Länge: 76 bis 559 mm
Gewicht	19 kg
Abmessung	624 x 432 x 280 mm (B x T x H)
Geräuschpegel	57 dB(A)
Eingangsspannung	230 V - 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	75 Watt im Druck
Temperatur	+10° bis +35° C; 20% bis 80% rel. Luftfeuchtigkeit
Druckvolumen	50.000 Seiten pro Monat
MTBF	20.000 Stunden
Drucker Treiber	Windows 2000/XP/Vista/7/8; Windows Server 2003/2008

DASCOM Europe GmbH

Heuweg 3
D-89079 Ulm
Tel: +49 731 2075 0 – Fax: +49 731 2075 563
info.de@dascom.com – www.dascom.com

NADEL MATRIX DRUCKER 

MOBILE DRUCKER 

FLACHBETT DRUCKER 

THERMO DRUCKER 