

T2365

Kraftvoll und stabil



HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- bis zu 900 Zeichen/Sek.
- bis zu 48.000 Seiten/Monat
- hohe Druckkopflebensdauer
- bis zu 6 Durchschläge
- verwindungssteifes Gehäuse
- Metallabrissskante
- Coax Schnittstelle mit IPDS-Unterstützung

T2365

Bei dem **T2365** handelt es sich um ein wahres Arbeitspferd, das speziell für den Einsatz im **industriellen Bereich** entwickelt wurde. Ein gerader Papierweg sorgt zusammen mit den vielen Automatikfunktionen für einen reibungslosen Ablauf ohne dass der Anwender eingreifen muss. Eine Metallabrissskante oder das **stabile Gehäuse** zollen auch hier dem schweren Einsatz Tribut.

Um die Service-Zeiten gering zu halten wurden alle Motoren mit Schrauben fixiert und der Austausch des Traktors durch eine geteilte Stange vereinfacht. Serienmäßig bereits mit einer **Ethernet-Schnittstelle** bestückt kann der Drucker auch mit einem **Coax Interface** aufgerüstet werden und lässt sich somit in viele Systeme einbinden.

TECHNISCHE DATEN

Druckgeschwindigkeit	900 cps (Fastest Draft); 700 cps (Draft), 200 cps (NLQ) bei 10 cpi
Auflösung	Bis zu 360 x 360 dpi
Durchsatz (ECMA 132)	610 Seiten pro Stunde
Zeichendichte	5, 6, 7.5, 8.6, 10, 12, 13.3, 15, 17.1, 20 cpi
Zeilendichte	2, 3, 4, 6, 8, 12 lpi
Druckkopf Lebensdauer	750 Millionen Zeichen
Speicher	128 kB
Schnittstellen Standard	Parallel (Bidirektional) und Ethernet 10/100BaseT
Schnittstellen Optional	Seriell RS-232, Ethernet Multiprotokoll, Ethernet mit SCS oder IPDS; Coax mit SCS oder IPDS
Druckersprache Standard	IBM ProPrinter XL24, Epson LQ (ESC P/2), MTPL + Barcode + LCP, Genicom ANSI
Druckersprache Optional¹	PCL 3 (Rugged Writer)
Schriftarten	HS Draft, Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, OCR-A/B, 23 Barcodes und Plakatschrift
Verbrauchsmaterial	Farbband: 20 Millionen Zeichen
Papierzufuhr Standard	Schubtraktor für Endlospapierzufuhr mit gradlinigem Papierverlauf, Abreißfunktion, Parkposition
Papierzufuhr Optional	Zusätzlicher Schubtraktor vorne, Papierschneideeinrichtung, Druckerunterschrank
Anzahl Kopien	1 Original + 6 Kopien
Papierarten	Endlospapier, Formularesätze
Papiergewicht	60-120 g/m ²
Papierformat	Breite: 76 bis 420 mm
Gewicht	20,7 kg
Abmessung	624 x 432 x 280 mm (B x T x H)
Geräuschpegel	55 dB(A)
Eingangsspannung	230 V - 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	60 Watt im Druck; 18 W im Power Save Modus
Temperatur	+10° bis +35° C; 15% bis 75% rel. Luftfeuchtigkeit
Druckvolumen	48.000 Seiten pro Monat
MTBF	22.500 Stunden
Drucker Treiber	Windows 7/8/10 und Server 2008/2012
Anmerkung	¹ es kann nur eine Druckersprache geladen werden

Konfigurationen:

- T2365 Standardmodell

DASCOM Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047