

PROGLOVE



# Wearable Scanner Family



Die kleinsten und leichtesten Wearable-Scanner auf dem Markt



Sparen Sie ab sofort bis zu 6 Sekunden pro Scan



Alle Scanner können mit jeder der 3 Wearables-Varianten kombiniert werden



Wählen Sie zwischen einem Display, Scan-Reichweiten und Ihren betrieblichen Anforderungen



Kompatibel mit Ihrem Betriebssystem (Android, Windows, Linux, iOS)



Menschenzentriertes Design für einfache Bedienbarkeit und Tragekomfort den ganzen Tag

**LAUBNER®**  
**LAUBNER**  
Auto-ID Solutions

LAUBNER ID Solutions GmbH  
[www.laubner.com](http://www.laubner.com)  
+49 6237 92438 /  
[info@laubner.com](mailto:info@laubner.com)

# MARK Display



Reichweite



Abmessungen



Batterie



Robustheit



Temperatur



## STANDARD RANGE

10 cm bis 90 cm  
LED-Zielpunkt

50 x 45 x 18 mm

7,000 Scans\*

50 Stürze aus 2m

0°C – 50°C



## MID RANGE

30 cm bis 150 cm  
Laser-Zielpunkt

48g

Ladedauer 2 Std

IP54

## MARK 2



## STANDARD RANGE

10 cm bis 90 cm  
LED-Zielpunkt

50 x 45 x 16 mm

12,000 Scans\*

100 Stürze aus 2m

-20°C – 50°C



## MID RANGE

30 cm bis 150 cm  
Laser-Zielpunkt

40g

Ladedauer 2 Std

IP54

## MARK 3



## MULTI RANGE

10 cm bis 600 cm  
Laser-Zielpunkt

50 x 45 x 17 mm

12,000 Scans\*

100 Stürze aus 2m

-20°C – 50°C

39g

Ladedauer 2 Std

IP65

## MARK Basic



## STANDARD RANGE

10 cm bis 90 cm  
LED-Zielpunkt

50 x 45 x 17 mm

8,000 Scans\*

50 Stürze aus 2m

0°C – 50°C



## MULTI RANGE

10 cm bis 250 cm  
Laser-Zielpunkt

39g

Ladedauer 2 Std

IP54

## LEO



## STANDARD RANGE

10 cm bis 70 cm  
LED-Zielpunkt

50 x 45 x 17 mm

4,000 Scans\*

30 Stürze aus 2m

0°C – 50°C

35g

Ladedauer 1 Std

IP43

**Guidance** - Optisches, akustisches und haptisches Feedback

**Sensor** - Scan-Ereignisse, Bewegungsdaten, Geräte-Metadaten

**Connectivity** - BLE, ProGlove INSIGHT

\* Die Lebensdauer der Batterie und die Lesbarkeit der Barcodes hängen von den Geräteeinstellungen, der Nutzung und vielen anderen Faktoren ab.